

MURAL DESIGN
MSZ-EF VGK **NOUVEAU**



**DÉCOUVREZ
LA BROCHURE COMMERCIALE**
EN SCANNANT CE QR CODE

CLIMshop.com



POUR UN DESIGN À L'ÉTAT PUR

- ▀ Wi-Fi intégré de série, CN105 disponible
- ▀ Haut niveau de performances énergétiques
- ▀ Alimentation depuis le groupe extérieur
- ▀ Raccords Flare
- ▀ Disponible en 3 couleurs ○ ● ●

CLASSE ÉNERGÉTIQUE ⁽¹⁾	SCOP JUSQU'À 4,7	MODE CHAUD -15/+24°C	MODE FROID -10/+46°C	À PARTIR DE 21dB(A)	GAMME CHAUFFAGE SEUL - RT2012	Advanced Technology R22 / R410A Groupe de climatiseur, pas de réfrigérant	WI-FI DE SÉRIE	COMPATIBLE ALEXA

TÉLÉCOMMANDE DE SÉRIE



- INFRAROUGE
COULEUR ASSORTIE ○ ●
- ▀ Mode/Vitesse de ventilation
 - ▀ Réglage des volets
 - ▀ Programmation hebdomadaire
 - ▀ Rétro-éclairée

SUPPORT TÉLÉCOMMANDE EN OPTION
(Couleur blanc uniquement)



MAC-1300RC

CONNECTIVITÉ WI-FI DE SÉRIE

Connectable à notre solution MELCloud pour un contrôle à distance. Il peut s'interconnecter à la solution d'assistant vocal Amazon Alexa grâce au Skill MELCloud (voir p.180).

Pour tout connaître des fonctionnalités AMAZON MELCloud



TÉLÉCOMMANDES EN OPTION

(Voir chapitre Systèmes de contrôle)

VIA MAC-397IF-E



FILAIRE
PAR-40 MAA



FILAIRE
PAC-YT52



TACTILE BLUETOOTH
PAR-CT01
(Existe en noir)

ACCESSOIRES

UNITÉS INTÉRIEURES	Filter électrostatique anti-allergène à enzyme	Interface commande PAR-40 / PAC-YT52 / PAR-CT01	Interface M-NET	Interface Wi-Fi
	MAC-2370FT-E	MAC-397IF-E	MAC-334IF-E	MAC-567IF-E
MSZ-EF18/25/35/42/50VGK	●	●	●	● De série
UNITÉS EXTÉRIEURES	Déflecteurs d'air		Déflecteurs d'air	
	MAC-881SG		MAC-882SG-E	
MUZ-EF25/35/42VG	●		-	
MUZ-EF50VG	-		●	

(1) Classe énergétique saisonnière Froid / Chaud (Tailles 25 et 35)

MURAL DESIGN **INVERTER**

MSZ-EF V GK **NOUVEAU**



Certifications actualisées sur www.eurovent-certification.com

MURAL

TECHNOLOGIE **INVERTER**

- ▀ Chauffage garanti jusqu'à -15°C extérieur
- ▀ Consommation électrique maîtrisée
- ▀ Régulation précise
- ▀ Technologie R32



MUZ-EF 25/35/42 VG



MUZ-EF 50 VG

NOUVEAU
DISPO JUILLET 2020

R32 INVERTER		MSZ-EF18V GK	MSZ-EF25V GK MUZ-EF25VG	MSZ-EF35V GK MUZ-EF35VG	MSZ-EF42V GK MUZ-EF42VG	MSZ-EF50V GK MUZ-EF50VG
❄️	Puissance frigorifique nominale (mini/maxi) kW	Compatible uniquement avec les multisplits	2.5 (0.9 / 3.4)	3.5 (1.1 / 4.0)	4.2 (0.9 / 4.6)	5.0 (1.4 / 5.4)
	Puissance absorbée totale nominale kW		0.540	0.910	1.200	1.540
	EER / Classe énergétique		4.63 / A	3.85 / A	3.50 / A	3.25 / A
	SEER / Classe énergétique saisonnière		9.10 A+++ ➔	8.80 A+++ ➔	7.90 A++ ➔	7.50 A++ ➔
	Plage de fonctionnement (T°ext. sèche/sèche) °C		-10 / +46	-10 / +46	-10 / +46	-10 / +46
⚙️	Puissance calorifique nominale (mini/maxi) kW	3.2 (1.0 / 4.2)	4.0 (1.3 / 5.1)	5.4 (1.3 / 6.3)	5.8 (1.4 / 7.5)	
	Puissance calorifique nominale à -7°C (max à -7°C) kW	2.2 (2.8)	2.7 (3.5)	3.6 (4.5)	3.9 (5.0)	
	Puissance absorbée totale nominale kW	0.700	0.950	1.455	1.560	
	COP / Classe énergétique	4.57 / A	4.21 / A	3.71 / A	3.72 / A	
	SCOP / Classe énergétique saisonnière	4.70 A++ ➔	4.60 A++ ➔	4.60 A++ ➔	4.50 A+ ➔	
Plage de fonctionnement (T°ext. humide/sèche) °C	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24		
UNITÉS INTÉRIEURES		MSZ-EF18V GK	MSZ-EF25V GK	MSZ-EF35V GK	MSZ-EF42V GK	MSZ-EF50V GK
Débit d'air en froid	Silence/PV/MV/GV/SGV m³/h	240/276/378/498/630	240/276/378/498/630	240/276/378/498/630	348/396/462/534/618	348/408/474/558/660
Pression acoustique en froid à 1 m	S/PV/MV/GV/SGV* dB(A)	21/23/29/36/42	21/23/29/36/42	21/24/29/36/42	28/31/35/39/43	30/33/36/40/43
Puissance acoustique en froid	SGV dB(A)	60	60	60	60	60
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	299 x 895 x 195	299 x 885 x 195	299 x 885 x 195	299 x 885 x 195	299 x 885 x 195
Poids net	kg	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
Diamètre des condensats	mm	16	16	16	16	16
UNITÉS EXTÉRIEURES		-	MUZ-EF25VG	MUZ-EF35VG	MUZ-EF42VG	MUZ-EF50VG
Débit d'air en froid	GV m³/h	Compatible uniquement avec les multisplits	1956	2016	2112	2676
Pression acoustique en froid à 1 m	GV* dB(A)		47	49	50	52
Puissance acoustique en froid	GV dB(A)		58	61	62	65
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm		550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	714 x 800 x 285
Poids net	kg		30	35	35	54
DONNÉES FRIGORIFIQUES		Compatible uniquement avec les multisplits				
Diamètre liquide	pouce	1/4" flare				
Diamètre gaz	pouce	3/8" flare				
Longueur maxi / Dénivelé maxi	m	20 / 12				
Fluide / PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire)	- / -	R32 / 675				
Lg préchargée / Précharge / Tonne équivalent CO ₂	m / kg / t	7 / 0.62 / 0.42	7 / 0.74 / 0.50	7 / 0.74 / 0.50	7 / 1.05 / 0.71	
DONNÉES ÉLECTRIQUES		Compatible uniquement avec les multisplits				
Alimentation électrique par unité extérieure	V~50Hz	230V (1P+N+T)				
Câble unité extérieure	mm²	3 x 2.5 mm²				
Câble liaison intérieure - extérieure	mm²	4 x 1.5 mm²				
Protection électrique	A	10 / 10 / 16 / 16				

* : mesurée en chambre anéchoïque ; nc : non communiqué